



Neste Hydraulic HLP 46

Teollisuuden hydraulioöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET

DIN 51524 HLP

DIN 51524 HL

ISO 6743: ISO-L-HM

Cincinnati Machine P-70

Denison HF-0, HF-1, HF-2

Vickers I-286-S and M-2950-S

KUVAUS

Neste Hydraulic HLP 46 on valmistettu korkealaatuisesta mineraaliperusöljystä. Sen lisäaineistus antaa tehokkaan suojan kulumista, korroosiota, hapettumista ja vaahtoamista vastaan.

OMINAISUUDET JA EDUT

- Tehokas kulumisenestokyky
- Hyvä korroosionestokyky
- Hyvä hapettumiskestävyys
- Ei ohene käytössä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT

Tiheys kg/m ³ 15°C	858
Leimahduspiste °C (COC)	238
Jähmepiste °C	-30
Viskositeetti-indeksi	104
Viskositeetti cSt/ 40 °C	46
Viskositeetti cSt/ 100 °C	6.8
FZG testi (A/8,3/90) DIN 51354	12

KÄYTTÖKOHTEET

Neste Hydraulic HLP 46 on huippuluokan hydraulioöljy, joka sopii teollisuuden ja moniin liikkuvan kaluston hydraulijärjestelmiin. Sitä voidaan käyttää myös useiden työstökoneiden, vaihteistojen ja erilaisten laakereiden voiteluun.