

## Multigrease BIO EP

Multigrease BIO EP är ett helsyntetiskt biologiskt nedbrytbart chassi och lagerfett för åretruntbruk, tillverkat för den skandinaviska marknaden med dess höga krav på god miljö och hårda klimattförhållanden. Möter och överträffar de flesta fettspecifikationer som krävs av avancerade maskinutrustningar. Multigrease BIO EP är utformad för minsta möjliga miljöbelastning och är biologiskt nedbrytbar. Klassad av Ren Smörja nivå B.

Uppfyller Svensk standard SS 15 54 70 och är baserad på en helsyntetiskt ester för att säkerställa god smörjning och lågt startmoment vid låga temperaturer. Multigrease BIO EP är helt vattenfast, har god vidhäftning och tål hög belastning utan att rinna eller tappa smörjförmågan. Finns tillgänglig i 2 NLGI-grader.

### Egenskaper

Biologiskt nedbrytbart

Vattenfast

God vidhäftning

Tål höga belastningar

Brett temperaturområde

### Applikationer

Entreprenörmaskiner

Jordbruk

Skogsbruk

Industri

mm

### Tekniska data

|   |            |                |                |
|---|------------|----------------|----------------|
| Produkt kod                                   |            | 1140           | 1140           |
| Färg  |            | Ljusbul        | Ljusbul        |
| NLGI grad                                     |            | 0              | 2              |
| Basoljeviskositet vid 40°C mm <sup>2</sup> /s | D-445      | 46             | 46             |
| Förtjockningsmedel                            |            | Kalcium/litium | Kalcium/litium |
| Penetration 60 slag                           | D-217      | 355 / 385      | 265 / 295      |
| Droppunkt °C                                  | D-2265     | > 150          | > 160          |
| Stelningspunkt °C ( basoljan )                | D-97       | < -55          | < -55          |
| Arbetstemperaturområde °C                     |            | -45 - +110     | - 40 - + 130   |
| Vattenfasthet                                 | EMCOR Test | 1              | 1              |
| 4 kultest svetsning N                         | D-2596     | 2500           | 2500           |
| 4 kultest 1 tim 40 kg skärdiameter mm         |            | 0,62           | 0,65           |
| Kopparkorrosion 24 tim/ 100°C                 |            | 1b             | 1b             |

### Förpackningar

Finns tillgänglig i följande standardförpackningar:

- 18 kg hink
- 50 kg fat
- 180 kg fat
- 400 grams patron